

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 1 z 11
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: WIKO® SUPER GLUE

Tento bezpečnostní datový list platí pro následující produkty:

WIKO® SUPER GLUE 3
WIKO® SUPER GLUE 5
WIKO® SUPER GLUE 15
WIKO® SUPER GLUE 25
WIKO® SUPER GLUE 75
WIKO® SUPER GLUE 80
WIKO® SUPER GLUE 100
WIKO® SUPER GLUE 110
WIKO® SUPER GLUE 140
WIKO® SUPER GLUE 250
WIKO® SUPER GLUE 300
WIKO® SUPER GLUE 1200
WIKO® SUPER GLUE 2000
WIKO® SUPER GLUE 6000 FLEXIBLE
WIKO® SUPER GLUE 7500 FLEXIBLE
WIKO® SUPER GLUE 15LL LONG LIFE
WIKO® SUPER GLUE 100LL LONG LIFE
WIKO® SUPER GLUE 2500LL LONG LIFE
WIKO® SUPER GLUE GEL
WIKO® SUPER GLUE GEL 2C

UFI: JY10-Y0JM-W007-8G6X

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Všeobecné použití: Lepidlo

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název firmy: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Ulice/poštovní číslo: ul. Ekonomiczna 8
PSČ, místo: PL-42-271 Czestochowa
WWW: www.gluetec-group.com
E-mail: info.pl@gluetec-group.com
Telefon: +48 (0) 34 372 58 58
Telefax: +48 (0) 34 371 11 14

Úsek poskytující informace: Telefon: +48 (0) 34 372 58 58, E-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko Praha,
Telefon: +420 22 49 192 93

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 2 z 11
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Zařazení dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Dráždí kůži.
Eye Irrit. 2; H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3; H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

2.2 Prvky označení

Značení (CLP)



Signální slovo:

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sbírném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Zvláštní označení

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokyny k etiketám: Obsahuje Etyl-2-kyanakrylát.

2.3 Další nebezpečnost

Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Produkt neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látky: nelze použít

3.2 Směsi

Chemická charakteristika: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 3 z 11
Jazyk: cs-CZ

Nebezpečné složky:

Identifikátory	Označení Značení	Obsah
REACH 01-2119527766-29-xxxx Č. ES 230-391-5 CAS 7085-85-0	Etyl-2-kyanakrylát Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Specifické koncentrační limity (SCL): STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	70 - 90 %
Č. ES 204-617-8 CAS 123-31-9	Hydrochinon Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. M faktory: Aquatic Acute 1: M = 10.	< 0,1 %

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Kyanakrylát - nebezpečí - během sekundy slepí pokožku a oční víčka dohromady. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
Vdechování:	Postižené odvedte na čerstvý vzduch, uvolněte jim těsný oděv uvolnit a uložte na klidném místě. Přivolat lékaře.
Po styku s pokožkou:	Důkladně umýt vodou a mýdlem. Při reakci pokožky vyhledat lékaře.
Při styku s očima:	Při otevřených víčkách vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Potom bezodkladně navštívít očního lékaře. Slepené oči se nikdy nepokoušejte otevřít násilím.
Po polknutí:	Nevyvolávat zvracení. Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. Bezvědomému se nikdy nesmí dávat nic přes ústa. Přivolat lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodné hasicí prostředky:	Vodní postřikovací paprsek, suchý hasicí prášek, pěna, oxid uhličitý.
Hasiva nevhodná z bezpečnostních důvodů:	Plný vodní proud

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 4 z 11
Jazyk: cs-CZ

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Se vzduchem tvoří možné výbušné směsi.
Při silném zahřívání/V případě požáru mohou vznikat: Kyanidy, oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru:

Použijte autonomní dýchací přístroj a protipožární oděv.

Dodatečná upozornění:

Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem. Kontaminovaná hasící voda musí být v souladu s úředními předpisy odstraněna.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zamezit kontaktu s látkou. Pokud možno odstranit netěsnost. Zajistěte dostatečné větrání. Používat vhodné ochranné vybavení. Nechráněné osoby musí zůstat v dostatečné vzdálenosti. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač kyseliny, univerzální vazač) a poté likvidovat v uzavřené nádobě. Netěsné místo uzavřít, je-li možno bez ohrožení.

Dodatečná upozornění:

Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pro doplnění viz oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Dbát na dobré větrání a vyvětrání skladu a pracoviště. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používat vhodné ochranné vybavení. Při používání tohoto výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. V pracovní místnosti mějte připravené prostředky na výplach očí.

Pokyny pro ochranu před požárem a výbuchem:

Chraňte před teplem.

Při manipulaci s větším množstvím provést opatření proti elektrostatickému náboju.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Uchovávejte obal suchý, těsně uzavřený a na dobře větraném a chladném místě.
Uchovávejte pouze v původním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 5 z 11
Jazyk: cs-CZ

Pokyny pro skladování s jinými produkty:

Neskladovat společně s silným oxidačním činidlem nebo s silným kyselinám.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Toleranční meze na pracovišti:

Č. CAS	Označení	Druh	Limitní hodnota
7085-85-0	Etyl-2-kyanakrylát	Česká republika: NPK-L Česká republika: PEL	2 mg/m ³ ; 0,38 ppm 1 mg/m ³ ; 0,19 ppm
123-31-9	Hydrochinon	Česká republika: NPK-L Česká republika: PEL	4 mg/m ³ ; 0,88 ppm (může pronikat pokožkou) 2 mg/m ³ ; 0,44 ppm (může pronikat pokožkou)

DNEL/DMEL:

Údaj k Etyl-2-kyanakrylát:
DNEL pracovník, systémový, dlouhodobý, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL pracovník, systémový, krátkodobě, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL pracovník, lokálně, dlouhodobý, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL pracovník, lokálně, krátkodobě, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL spotřebitel, systémový, dlouhodobý, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL spotřebitel, systémový, krátkodobě, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL spotřebitel, lokálně, dlouhodobý, inhalativní: 9,25 mg/m³
DNEL spotřebitel, lokálně, krátkodobě, inhalativní: 9,25 mg/m³

8.2 Omezování expozice

Dbát na dobré větrání na pracovišti a/nebo na odsávání pracovního místa.

Osobní ochranné prostředky

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích orgánů: Ochrana dýchání při tvorbě aerosolu a mlhy.
Třída filtru pro ochranu dýchání se bezpodmínečně musí přizpůsobit nejvyšší koncentraci škodlivin (plynu/parám/aerosolu/částic), jež mohou vznikat při zacházení s produktem.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice dle ČSN EN ISO 374:1.
Materiál rukavic: nitrilkaučuku
Tloušťka nánosu: $\geq 0,4$ mm
rezistenční doba: > 480 min.

Dbějte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a rezistenční doby rukavic.

Ochrana očí: Těsně přiléhající ochranné brýle dle ČSN EN ISO 16321-1:2022.

Ochrana trupu: Používejte vhodný ochranný oděv.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 6 z 11
Jazyk: cs-CZ

Ochranná a hygienická opatření:

Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. V pracovní místnosti mějte připravené prostředky na výplach očí.

Omezování expozice životního prostředí

Viz "6.2 Opatření na ochranu životního prostředí".

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství při 20 °C a 101,3 kPa	kapalný
Barva:	bezbarvý
Zápach:	Štiplavý
Prahová hodnota zápachu:	Žádné údaje k dispozici
Bod tání/bod tuhnutí:	Žádné údaje k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	150 °C
Vznětlivost:	Žádné údaje k dispozici
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Žádné údaje k dispozici
Bod vzplanutí/dosah plamenu:	87 °C
Teplota samovznícení:	500 °C
Teplota rozkladu:	Žádné údaje k dispozici
pH:	Žádné údaje k dispozici
Viskozita, kinematický:	Žádné údaje k dispozici
Rozpustnost:	Rozpustný v: aceton
Rozpustnost ve vodě:	Nerozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Žádné údaje k dispozici
Tlak páry:	Žádné údaje k dispozici
Hustota:	1,05 g/mL
Hustota par:	Žádné údaje k dispozici
Charakteristiky částic:	Nelze použít

9.2 Další informace

Výbušné vlastnosti:	Žádné údaje k dispozici
Oxidační vlastnosti:	Žádné údaje k dispozici
Teplota samovznícení:	Žádné údaje k dispozici
Rychlost odpařování:	Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Viz pododdíl "Možnost nebezpečných reakcí".

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 7 z 11
Jazyk: cs-CZ

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za udaných skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Kontakt s následujícími materiály vede k prudkým reakcím: Voda, vlhkost - Polymerace za vzniku tepla.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chránit před vlhkem. Vyhnout se otevřeným plamenům.
Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením.

10.5 Neslučitelné materiály

Silný oxidační prostředek, silné kyseliny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad: Žádný rozklad při určeném použití.
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita: LD50 potkan, orální: 5.000 mg/kg
LD50 Králík, dermálně: 2.000 mg/kg

Toxikologické účinky: Výroky jsou odvozeny od vlastností jednotlivých komponentů. K produktu jako takovému nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.

Akutní toxicita (orální): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní toxicita (dermálně): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní toxicita (inhalativní): Nedostatek údajů.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2; H315 = Dráždí kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2; H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace pokožky: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách/Genová toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Reprodukční toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Účinky na mateřské mléko a jeho prostřednictvím: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): STOT SE 3; H335 = Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze:	26.5	Datum revize:	13.1.2025	Strana:	8 z 11
Nahrazuje verzi:	26.4	Datum tisku:	23.1.2025	Jazyk:	cs-CZ

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Žádná

Symptomy

Vdechování: Svírání na hrudi., kašel

Po požití: Bolesti žaludku, nutkání ke zvracení, zarudnutí.

Po kontaktu s pokožkou: Může se vyskytovat podráždění a zarudnutí.

Po kontaktu s očima: Po bezprostředním kontaktu s očima může vyvolat pálení, slzení a zarudnutí.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Jiná upozornění: Žádné údaje k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Jiná upozornění: Produkt je biologicky odbouratelný.

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Žádné údaje k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje žádné látky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádná

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Obecné pokyny: Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Klíč třídy odpadu: 08 04 09* = Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

* = Likvidace musí být zpětně prokazatelná.

Doporučení: Spalování zvláštního odpadu s úředním povolením.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 9 z 11
Jazyk: cs-CZ

Obal

Doporučení: Likvidace podle úředních předpisů.
Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR/RID, IMDG: nepoužitelné
IATA-DGR: UN 3334

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR/RID, IMDG: Nevztahuje se
IATA-DGR: UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID, IMDG: nepoužitelné
IATA-DGR: Class 9

14.4 Obalová skupina

ADR/RID, IMDG: nepoužitelné
IATA-DGR: III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí:

Látka/směs není nebezpečná pro životní prostředí podle kritérií
vzorových předpisů OSN.

Znečišťující moře: ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Letecká přeprava (IATA)

Výstražná nálepka:	Miscellaneous
Kód vyňatého množství:	E1
Osobní a nákladní letadlo: Omezené množství:	Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Osobní a nákladní letadlo:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Pouze nákladní letadlo:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Zvláštní předpisy:	A27
Emergency Response Guide-Code (ERG):	9A

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné údaje k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze: 26.5
Nahrazuje verzi: 26.4

Datum revize: 13.1.2025
Datum tisku: 23.1.2025

Strana: 10 z 11
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy - Česká republika

Žádné údaje k dispozici

Národní předpisy - členské státy ES

Obsahuje prchavé organické látky (VOC):

2 hm. % = 20 g/L

Označení obalu při obsahu ≤ 125mL



Signální slovo:

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH202

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261

Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P312

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P405

Skladujte uzamčené.

P501

Odstraňte obsah/obal ve sbírném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Další předpisy, omezení a nařízení:

Omezení používání dle REACH, Přílohy XVII č.: 3, 75

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

K této směsi není zapotřebí bezpečnostní posouzení látky.

ODDÍL 16: Další informace

Doslovné znění H- věty je pod odstavcem 2 a 3:

H315 = Dráždí kůži.

H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 = Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH202 = Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

H302 = Zdraví škodlivý při požití.

H317 = Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 = Způsobuje vážné poškození očí.

H341 = Podezření na genetické poškození.

H351 = Podezření na vyvolání rakoviny.

H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.

Důvod posledních změn: Změna v odstavci 14: ADN 2025

Založeno: 13.12.2012

Datový list zobrazené oblasti: viz oddíl 1: Úsek poskytující informace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE

Číslo materiálu SUPER-GLUE

Verze:	26.5	Datum revize:	13.1.2025	Strana:	11 z 11
Nahrazuje verzi:	26.4	Datum tisku:	23.1.2025	Jazyk:	cs-CZ

Zkratky a akronymy:

Acute Tox.: Akutní toxicita
ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Aquatic Acute: Nebezpečnost pro vodní prostředí - akutně
AS/NZS: Australské/Novozélandské normy
Carc.: Karcinogenita
CAS: Chemická abstraktní služba
CFR: Sbírka federálních předpisů
CLP: Klasifikace, označování a balení
DMEL: Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EN: Evropskou normou
EQ: Vyňatá množství
ES: Evropská společenství
EU: Evropská unie
Eye Dam.: Poškození očí
Eye Irrit.: Podráždění očí
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IATA-DGR: Mezinárodní asociace leteckých dopravců – Nařízení o nebezpečných věcech
IBC Code: Mezinárodní kód pro konstrukci u a vybavení lodí přepravujících nebezpečné volně ložené chemikálie
IMDG Code: Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí
LD50: Letální dávka 50%
M faktor: Multiplikační faktor
MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí
Muta.: Mutagenita
OSHA: Práva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OSN: Organizace spojených národů
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Skin Irrit.: Podráždění kůže
Skin Sens.: Senzibilizace pokožky
STOT SE: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky
vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí odpovídajících dat zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní závaznosti.

Nejaktuálnější údaje o produktu jsou dostupné na adrese:
<http://sumdat.net/nh2rbwr2>

