

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 1 z 12
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Tento bezpečnostní datový list platí pro následující produkty:
WIKO® SUPER GLUE AKTIVÁTOR TEKUTÝ

UFI: XRF0-D0DS-H00Y-UC1J

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Všeobecné použití: aktivátor pro lepidla

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Název firmy: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Ulice/poštovní číslo: ul. Ekonomiczna 8
PSČ, místo: PL-42-271 Czeszochowa
WWW: www.gluetec-group.com
E-mail: info.pl@gluetec-group.com
Telefon: +48 (0) 34 372 58 58
Telefax: +48 (0) 34 371 11 14
Úsek poskytující informace: Telefon: +48 (0) 34 372 58 58, E-mail: info.pl@gluetec-group.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko Praha,
Telefon: +420 22 49 192 93

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Zařazení dle nařízení ES 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2; H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Eye Irrit. 2; H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3; H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
(EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.2 Prvky označení

Značení (CLP)



Signální slovo:

Nebezpečí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 2 z 12
Jazyk: cs-CZ

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sbírném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Zvláštní označení

Pokyny k etiketám: Obsahuje Aceton.

2.3 Další nebezpečnost

Při nedostatečném větrání možnost tvorby výbušných směsí.
Vdechování může způsobit dráždění dýchacích cest a sliznic.
Ve vyšších dávkách narkotické účinky. Nebezpečí metabolické acidózy.
Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látky: nelze použít

3.2 Směsi

Chemická charakteristika: Rozpouštěcí směs s přísady

Nebezpečné složky:

Identifikátory	Označení Značení	Obsah
Č. ES 200-662-2 CAS 67-64-1	Aceton Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).	90 - 100 %
Č. ES 202-805-4 CAS 99-97-8	N,N-Dimethyl-p-toluidin Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 3; H311. Acute Tox. 3; H331. STOT RE 2; H373. Aquatic Chronic 3; H412.	0,1 - 1 %

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 3 z 12
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

- Všeobecné pokyny:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Poskytovatel první pomoci: Dbát na vlastní bezpečnost!
- Vdechování:** Postižené odvedte na čerstvý vzduch, uvolněte jim těsný oděv uvolnit a uložte na klidném místě. Při potížích přivolat lékaře.
- Po styku s pokožkou:** Umýt množstvím vody a mýdlem. Kontaminovaný oděv je třeba okamžitě vyměnit. Při trvalém dráždění kůže vyhledat lékaře.
- Při styku s očima:** Při otevřených víčkách vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Potom se poradit s očním lékařem.
- Po polknutí:** Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Podejte aktivní uhlí, aby se snížila resorpce v žaludečním a střevním traktu.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Vdechování může způsobit dráždění dýchacích cest a sliznic.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Likvidovat acidózou. Kontrolovat alkalickou rezervu. Kontrolovat dýchání.
Pozor: několika hodinová čekací doba. V těžších případech nelze vyloučit vznik pneumonie nebo otoku plic.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

- Vhodné hasicí prostředky:** Pěna, suchý hasicí prášek, oxid uhličitý
- Hasiva nevhodná z bezpečnostních důvodů:**
Silný vodní proud

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Páry tvoří se vzduchem výbušné směsi, které jsou těžší než vzduch. Páry se šíří přes velké vzdálenosti a mohou vyvolat požáry a opětovné vznícení.
V případě požáru mohou vznikat nebezpečné požární plyny a páry. Ještě mohou vznikat: Oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

5.3 Pokyny pro hasiče

- Speciální ochranné pomůcky při hašení požáru:**
Použijte autonomní dýchací přístroj a protipožární oděv.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 4 z 12
Jazyk: cs-CZ

Dodatečná upozornění: Zahřátí vede k růstu tlaku: Nebezpečí prasknutí a exploze. Ohrožené nádoby ochlazovat vodním proudem.
Nepoškozené nádoby odstraňte z ohroženého prostoru, pokud se to dá učinit bezpečně.
V případě velkého požáru a velkého množství: Vyklidte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
Zamezit vniknutí hasící vody do povrchové a podzemní vody.
Zbytky po požáru a kontaminovanou hasící vodu je nutno likvidovat podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nevdechujte páry. Zamezit kontaktu s látkou.
Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Pokud možno odstranit netěsnost. Zajistěte dostatečné větrání.
Používat vhodné ochranné vybavení. Nechráněné osoby musí zůstat v dostatečné vzdálenosti.
Ohroženou oblast ve směru větru uzavřít a varovat obyvatelstvo.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace. Nebezpečí výbuchu!
Při uvolnění informovat úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý materiál ohraničte nehořlavým pohlcujícím prostředkem (např. pískem, vermikulitem, křemelinou) a k likvidaci podle místních předpisů sesbírejte do k tomu určených nádob (viz oddíl 13).
Pozor na zpětné vznícení. Dobře dodatečně vyčistit okolí.
U většího množství: Zachytit mechanicky (při odčerpávání dbát na vnější ochranu).
Rozsypaný/rozlitý produkt nevracejte nikdy do originální nádoby za účelem opětovného použití.
Používat přístroje chráněné proti výbuchu a nejiskřící nářadí.

Dodatečná upozornění: Výrazné nebezpečí uklouznutí na rozsypaném / vylitém produktu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Pro doplnění viz oddíly 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečnou manipulaci:

Dbát na dobré větrání a vyvětrání skladu a pracoviště. Nevdechujte páry.
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používat vhodné ochranné vybavení.
Během používání i po něm zajistit dostatečné odvětrání a zabránit tak hromadění výparů.
Pracoviště vybavit oční sprchou a sprchou pro případ nouze (nouzová sprcha).
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Pokyny pro ochranu před požárem a výbuchem:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
V částečně naplněných nádržích se mohou tvořit směsi hrozící výbuchem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 5 z 12
Jazyk: cs-CZ

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal suchý. Uchovávejte pouze v původním obalu.
Chránit před vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.
Nádoby skladovat stojící.

Pokyny pro skladování s jinými produkty:

Neskladovat společně s silným oxidačním činidlem nebo s silným kyselinám.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Toleranční meze na pracovišti:

Č. CAS	Označení	Druh	Limitní hodnota
67-64-1	Aceton	Česká republika: NPK-L	1500 mg/m ³ ; 621,4 ppm
		Česká republika: PEL	800 mg/m ³ ; 331,4 ppm
		Evropa: IOELV: TWA	1210 mg/m ³ ; 500 ppm
99-97-8	N,N-Dimethyl-p-toluidin	Česká republika: NPK-L	10 mg/m ³ ; 1,78 ppm
		Česká republika: PEL	5 mg/m ³ ; 0,89 ppm

8.2 Omezování expozice

Dbát na dobré provětrání popř. odtah anebo pracovat s plně uzavřenými armaturami.

Osobní ochranné prostředky

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích orgánů: Při překročení přípustného expozičního limitu (PEL) je nutné používat ochranný dýchací přístroj. Použijte filtr Typ AX (= proti výparům organických sloučenin s nízkým bodem varu) dle EN 14387. Pro nouzové případy připravte autonomní dýchací přístroj.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice dle ČSN EN ISO 374:1
Dbejte informací od výrobce ochranných rukavic týkající se propustnosti a rezistenční doby rukavic.

Ochrana očí: Těsně přiléhající ochranné brýle dle ČSN EN ISO 16321-1:2022.

Ochrana trupu: Noste nehořlavý antistatický oděv, odolný proti chemikáliím.

Ochranná a hygienická opatření:

Používejte pouze náradí z nejiskřícího kovu. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů (např. horkých ploch), jisker a otevřeného ohně.
Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Před přestávkou a po práci umýt ruce.
Pracoviště vybavit oční sprchou a sprchou pro případ nouze (nouzová sprcha).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 6 z 12
Jazyk: cs-CZ

Omezování expozice životního prostředí

Viz "6.2 Opatření na ochranu životního prostředí".

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství při 20 °C a 101,3 kPa	kapalný
Barva:	bezbarvý
Zápach:	acetonová
Prahová hodnota zápachu:	Žádné údaje k dispozici
Bod tání/bod tuhnutí:	Žádné údaje k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	Žádné údaje k dispozici
Vznětlivost:	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	Žádné údaje k dispozici
Bod vzplanutí/dosah plamenu:	- 17 °C
Teplota rozkladu:	Žádné údaje k dispozici
pH:	Žádné údaje k dispozici
Viskozita, kinematický:	Žádné údaje k dispozici
Rozpustnost:	Žádné údaje k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	Žádné údaje k dispozici
Tlak páry:	Žádné údaje k dispozici
Hustota:	Žádné údaje k dispozici
Hustota par:	Žádné údaje k dispozici
Charakteristiky částic:	Nelze použít

9.2 Další informace

Výbušné vlastnosti:	Produkt není výbušný. Mohou vznikat výbušné směsi par/vzduchu.
Oxidační vlastnosti:	Žádné údaje k dispozici
Teplota samovznícení:	Žádné údaje k dispozici
Rychlost odpařování:	Žádné údaje k dispozici
Další údaje:	Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Páry mohou spolu se vzduchem vytvářet výbušné směsi.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za udaných skladovacích podmínek.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 7 z 12
Jazyk: cs-CZ

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Zahřátí vede k růstu tlaku: Nebezpečí prasknutí a exploze.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nepřibližujte ke zdrojům tepla, jisker a nechráněným plamenům.
Chránit před přímým slunečním zářením.

10.5 Neslučitelné materiály

Silný oxidační prostředek, silné kyseliny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad: Žádné nebezpečné produkty rozkladu při dodržení předpisů pro skladování a manipulaci.
Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Toxikologické účinky:

Výroky jsou odvozeny od vlastností jednotlivých komponentů. K produktu jako takovému nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.

Akutní toxicita (orální): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Výpočet odhadu akutní toxicity směsi: 19406 mg/kg

Akutní toxicita (dermální): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Výpočet odhadu akutní toxicity směsi: 58219 mg/kg

Akutní toxicita (inhalativní): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Výpočet odhadu akutní toxicity směsi: 582 mg/L

Žíravost/dráždivost pro kůži: Nedostatek údajů.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2; H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest: Nedostatek údajů.

Senzibilizace pokožky: Nedostatek údajů.

Mutagenita v zárodečných buňkách/Genová toxicita: Nedostatek údajů.

Karcinogenita: Nedostatek údajů.

Reprodukční toxicita: Nedostatek údajů.

Účinky na mateřské mléko a jeho prostřednictvím: Nedostatek údajů.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice): STOT SE 3; H336 = Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice): Nedostatek údajů.

Nebezpečnost při vdechnutí: Nedostatek údajů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 8 z 12
Jazyk: cs-CZ

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Žádné údaje k dispozici

Další informace:

Údaj k Aceton:

LD50 Potkan, orální: 5800 mg/kg

Symptomy

Pálení očí a pokožky.

Únava, nevolnost, bolest hlavy, závrať, bezvědomí.

Vdechování: Vdechování může způsobit dráždění dýchacích cest a sliznic.

Další symptomy: Dýchací potíže, bolest hlavy, závrať, nevolnost, bezvědomí.

Vdechování par může způsobit ospalost a závrať. Ve vyšších dávkách narkotické účinky.

Nebezpečí metabolické acidózy.

Po kontaktu s pokožkou: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Po kontaktu s očima: Po bezprostředním kontaktu s očima může vyvolat pálení, slzení a zarudnutí.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodní organismy:

Údaj k Aceton:

Toxicita ryb:

LC50 Lepomis macrochirus (Slunečnice velkoploutvá): 8.300 mg/L.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Jiná upozornění:

Žádné údaje k dispozici

12.3 Bioakumulační potenciál

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Žádné údaje k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje k dispozici

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné údaje k dispozici

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Obecné pokyny:

Zamezit úniku do podzemní vody, vodních toků a do kanalizace.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 9 z 12
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Klíč třídy odpadu: 07 04 04* = Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
* = Likvidace musí být zpětně prokazatelná.

Doporučení: Spalování zvláštního odpadu s úředním povolením.
Nesmí se likvidovat společně s domácím odpadem.

Obal

Doporučení: Opatrně a úplně vyprázdnit.
Likvidace podle úředních předpisů.
Pozor na prázdné nádoby. Při vznícení možnost výbuchu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 1090

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR/RID: OSN 1090, ACETON
IMDG, IATA-DGR: UN 1090, ACETONE

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID: třída 3, kód: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3



14.4 Obalová skupina

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: II

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí:

Látka/směs není nebezpečná pro životní prostředí podle kritérií
vzorových předpisů OSN.

Znečišťující moře: ne

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 10 z 12
Jazyk: cs-CZ

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Pozemní přeprava (ADR/RID)

Výstražná tabule:	ADR/RID: Poplachové číslo 33, UN číslo UN 1090
Výstražná nálepka:	3
Omezená množství:	1 L
EQ:	E2
Obal - Pokyny:	P001 IBC02 R001
Zvláštní předpisy pro společné balení:	MP19
Pojízdné cisterny - Pokyny:	T4
Pojízdné cisterny - Zvláštní předpisy:	TP1
Kódování nádrží:	LGBF
Kód omezení pro tunely:	D/E

Přeprava po moři (IMDG)

EmS:	F-E, S-D
Zvláštní předpisy:	-
Omezená množství:	1 L
Excepted quantities:	E2
Obal - Pokyny:	P001
Obal - Předpisy:	-
IBC - Pokyny:	IBC02
IBC - Předpisy:	-
Pokyny pro tankování - IMO:	-
Pokyny pro tankování - UN:	T4
Pokyny pro tankování - Předpisy:	TP1
Uskladnění a manipulace:	Category E.
Vlastnosti a zjištění:	Colourless, clear liquid, with a characteristic mint-like odour. Flashpoint: -20°C to -18°C c.c. Explosive limits: 2.5% to 13%. Miscible with water.
Dělicí skupina:	none

Letecká přeprava (IATA)

Výstražná nálepka:	Flamm. liquid
Kód vyňatého množství:	E2
Osobní a nákladní letadlo: Omezené množství:	Pack.Instr. Y341 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Osobní a nákladní letadlo:	Pack.Instr. 353 - Max. Net Qty/Pkg. 5 L
Pouze nákladní letadlo:	Pack.Instr. 364 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Emergency Response Guide-Code (ERG):	3H

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné údaje k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/873



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 11 z 12
Jazyk: cs-CZ

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy - Česká republika

Žádné údaje k dispozici

Národní předpisy - členské státy ES

Označení obalu při obsahu ≤ 125mL



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sbírném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Další předpisy, omezení a nařízení:

Produkt:

Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [Směrnice Seveso III]: Fyzická nebezpečí: Kód P5c, Quantity threshold 5 000 000 kg / 50 000 000 kg
Omezení používání dle REACH, Přílohy XVII č.: 3, 40, 75
Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek [Směrnice Seveso III]: P5c

Aceton:

Nařízení (EU) č. 2019/1148 (uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání): uveden na

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Doslovné znění H- věty je pod odstavcem 2 a 3:

H225 = Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 = Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 = Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H301 = Toxický při požití.
H311 = Toxický při styku s kůží.
H331 = Toxický při vdechování.
H373 = Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 = Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) 2020/878



WIKO® SUPER GLUE ACTIVATOR LIQUID / SUPER GLUE AKTIVATOR FLÜSSIG

Číslo materiálu SUPER-GLUE-ACTIVATOR_LIQUID

Verze: 11.2
Nahrazuje verzi: 11.1

Datum revize: 25.1.2024
Datum tisku: 29.7.2024

Strana: 12 z 12
Jazyk: cs-CZ

Důvod posledních změn: Změna v odstavci 8: Toleranční meze na pracovišti
Založeno: 12.11.2013

Datový list zobrazené oblasti: viz oddíl 1: Úsek poskytující informace

Zkratky a akronymy:

Acute Tox.: Akutní toxicita
ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
AGW: Toleranční mez na pracovišti
Aquatic Chronic: Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronický
AS/NZS: Australské/Novozélandské normy
ATEmix: Odhad akutní toxicity směsi
CAS: Chemická abstraktní služba
CFR: Sbírka federálních předpisů
CLP: Klasifikace, označování a balení
DMEL: Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
EN: Evropskou normou
EQ: Vyřátá množství
ES: Evropská společenství
EU: Evropská unie
Eye Irrit.: Podráždění očí
Flam. Liq.: Hořlavá kapalina
IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IATA-DGR: Mezinárodní asociace leteckých dopravců – Nařízení o nebezpečných věcech
IBC Code: Mezinárodní kód pro konstrukci u a vybavení lodí přepravujících nebezpečné volně ložené chemikálie
IMDG Code: Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí
LC50: Střední letální koncentrace
LD50: Letální dávka 50%
MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí
OSHA: Práva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OSN: Organizace spojených národů
PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxický
PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
STOT RE: Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
STOT SE: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
TLV: Prahová mezní hodnota
TRGS: Technická pravidla pro nebezpečné látky
vPvB: Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
WEL: Toleranční meze na pracovišti

Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího vědomí a na základě znalostí odpovídajících dat zpracování. Nezajišťují však záruku určitých vlastností ve smyslu právní závaznosti.

Nejaktuálnější údaje o produktu jsou dostupné na adrese:
<http://sumdat.net/xcrmey4e>

